


MMS


PEŁNOWĘGLIKOWE WIERTŁA DO OBRÓBKI STALI
NIERDZEWNEJ



MMS

PEŁNOWĘGLIKOWE WIERTŁO DO OBRÓBKI STALI NIERDZEWNEJ

UNIKALNA GEOMETRIA OTWORÓW CHŁODZĄCYCH ZAPEWNIĄ WYSOKĄ PRODUKTYWNOŚĆ I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ NARZĘDZIA



GEOMETRIA OTWORÓW CHŁODZĄCYCH

Wykorzystuje technologię chłodzenia TRI. Możliwość przepływu chłodziwa jest zwiększona dzięki unikalnemu kształtowi otworu.

SPECJALNA ŁYSINKA REDUKUJE OPÓR SKRAWANIA

Specjalna szerokość tysinki doskonale nadaje się do wiercenia w materiałach ze stali nierdzewnej. Niższy opór skrawania zapewnia wyższą wydajność obróbki.

GATUNEK NARZĘDZIA DP7020


Idealne podłoże węglkowe do stali nierdzewnych, z powłoką PVD oferującą lepszą smarność.

FALISTA KRAWĘDŹ SKRAWAJĄCA IDEALNA DO OBRÓBK STALI NIERDZEWNEJ

Wklęsła główna krawędź skrawająca poprawia ostrość, a wypukła zewnętrzna krawędź skrawająca poprawia ogólną wytrzymałość.

W PORÓWNANIU DO WIERTEŁ KONWENCJONALNYCH ILOŚĆ CHŁODZIWA JEST PODWOJONA Z ULEPSZONYM CHŁODZENIEM DLA DŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI NARZĘDZIA

SYMULACJA PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU CHŁODZIWA (4700RPM)







MMS



PEŁNOWĘGLIKOWE WIERTŁO DO OBRÓBK STALI NIERDZEWNEJ

M

1 Typ z chwytem walcowym

2 Chwyt Whistle-Notch

3 Typ z chwytem walcowym ze stożkową szyjką

4 Chwyt Whistle-Notch ze stożkową szyjką


	DC=3	3<DC≤6	6<DC≤10	10<DC≤18	18<DC≤20
Typ DIN (m7)	+0.012 +0.002	+0.016 +0.004	+0.021 +0.006	+0.025 +0.007	+0.029 +0.008
Inne (h8)	0 -0.014	0 -0.018	0 -0.022	0 -0.027	0 -0.033
		0 -0.008	0 -0.009	0 -0.011	0 -0.013

- Wysoka dokładność i wydajne wiercenia w stali nierdzewnych
- Wiertła z otworami chłodzącymi TRI zaczynają się od Ø 6.05 mm

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)						Typ	
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL		DCONMS
MMS0300S-DIN-C	●	3	3.0	9.0	20.0	26.0	62.0	61.5	0.5	6	3
MMS0300L-DIN-C	●	5		15.0	28.0	30.0	66.0	65.5	0.5	6	3
MMS0300X3DB	★	3		9.0	22.0	24.0	70.5	70.0	0.5	6	3
MMS0300X5DB	★	5		15.0	29.0	32.0	78.5	78.0	0.5	6	3
MMS0305S-DIN	□	3	3.05	9.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0305S-DIN-C	●	3		9.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0305L-DIN	□	5		15.3	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0305L-DIN-C	●	5		15.3	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3

1/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0310S-DIN	□ 3	3.1	9.3	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0310S-DIN-C	● 3		9.3	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0310L-DIN	□ 5		15.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0310L-DIN-C	● 5		15.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0310X3DB	★ 3		9.3	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0310X5DB	★ 5		15.5	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0320S-DIN	□ 3	3.2	9.6	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0320S-DIN-C	● 3		9.6	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0320L-DIN	□ 5		16.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0320L-DIN-C	● 5		16.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0320X3DB	★ 3		9.6	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0320X5DB	★ 5		16.0	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0330S-DIN	□ 3	3.3	9.9	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0330S-DIN-C	● 3		9.9	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0330L-DIN	□ 5		16.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0330L-DIN-C	● 5		16.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0330X3DB	★ 3		9.9	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0330X5DB	★ 5		16.5	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0340S-DIN	□ 3	3.4	10.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0340S-DIN-C	● 3		10.2	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0340L-DIN	□ 5		17.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0340L-DIN-C	● 5		17.0	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0340X3DB	★ 3		10.2	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0340X5DB	★ 5		17.0	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0350S-DIN	□ 3	3.5	10.5	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	4
MMS0350S-DIN-C	● 3		10.5	20.0	26.0	62.0	61.4	0.6	6	3
MMS0350L-DIN	□ 5		17.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	4
MMS0350L-DIN-C	● 5		17.5	28.0	30.0	66.0	65.4	0.6	6	3
MMS0350X3DB	★ 3		10.5	22.0	24.0	70.6	70.0	0.6	6	3
MMS0350X5DB	★ 5		17.5	29.0	32.0	78.6	78.0	0.6	6	3
MMS0360S-DIN	□ 3	3.6	10.8	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	4
MMS0360S-DIN-C	● 3		10.8	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	3
MMS0360L-DIN	□ 5		18.0	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0360L-DIN-C	● 5		18.0	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0360X3DB	★ 3		10.8	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0360X5DB	★ 5		18.0	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0370S-DIN	□ 3	3.7	11.1	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	4
MMS0370S-DIN-C	● 3		11.1	20.0	26.0	62.0	61.3	0.7	6	3
MMS0370L-DIN	□ 5		18.5	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0370L-DIN-C	● 5		18.5	28.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0370X3DB	★ 3		11.1	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0370X5DB	★ 5		18.5	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0380S-DIN	□ 3	3.8	11.4	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0380S-DIN-C	● 3		11.4	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0380L-DIN	□ 5		19.0	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0380L-DIN-C	● 5		19.0	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0380X3DB	★ 3		11.4	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0380X5DB	★ 5		19.0	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3

2/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0390S-DIN	□ 3	3.9	11.7	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0390S-DIN-C	● 3		11.7	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0390L-DIN	□ 5		19.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0390L-DIN-C	● 5		19.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0390X3DB	★ 3		11.7	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0390X5DB	★ 5		19.5	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0400S-DIN-C	● 3	4.0	12.0	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0400L-DIN-C	● 5		20.0	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0400X3DB	★ 3		12.0	23.0	24.0	70.7	70.0	0.7	6	3
MMS0400X5DB	★ 5		20.0	31.0	32.0	78.7	78.0	0.7	6	3
MMS0405S-DIN	□ 3	4.05	12.2	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0405S-DIN-C	● 3		12.2	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0405L-DIN	□ 5		20.3	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0405L-DIN-C	● 5		20.3	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0410S-DIN	□ 3	4.1	12.3	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	4
MMS0410S-DIN-C	● 3		12.3	24.0	30.0	66.0	65.3	0.7	6	3
MMS0410L-DIN	□ 5		20.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	4
MMS0410L-DIN-C	● 5		20.5	36.0	38.0	74.0	73.3	0.7	6	3
MMS0410X3DB	★ 3		12.3	25.0	27.0	73.7	73.0	0.7	6	3
MMS0410X5DB	★ 5		20.5	34.0	36.0	82.7	82.0	0.7	6	3
MMS0420S-DIN-C	● 3	4.2	12.6	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0420L-DIN-C	● 5		21.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0420X3DB	★ 3		12.6	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0420X5DB	★ 5		21.0	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0430S-DIN	□ 3	4.3	12.9	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0430S-DIN-C	● 3		12.9	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0430L-DIN	□ 5		21.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0430L-DIN-C	● 5		21.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0430X3DB	★ 3		12.9	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0430X5DB	★ 5		21.5	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0440S-DIN	□ 3	4.4	13.2	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0440S-DIN-C	□ 3		13.2	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0440L-DIN	□ 5		22.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0440L-DIN-C	□ 5		22.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0440X3DB	★ 3		13.2	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0440X5DB	★ 5		22.0	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0450S-DIN	□ 3	4.5	13.5	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0450S-DIN-C	● 3		13.5	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0450L-DIN	□ 5		22.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0450L-DIN-C	● 5		22.5	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0450X3DB	★ 3		13.5	25.0	27.0	73.8	73.0	0.8	6	3
MMS0450X5DB	★ 5		22.5	34.0	36.0	82.8	82.0	0.8	6	3
MMS0460S-DIN	□ 3	4.6	13.8	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	2
MMS0460S-DIN-C	● 3		13.8	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0460L-DIN	□ 5		23.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0460L-DIN-C	● 5		23.0	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3
MMS0460X3DB	★ 3		13.8	26.0	29.0	75.8	75.0	0.8	6	3
MMS0460X5DB	★ 5		23.0	36.0	39.0	85.8	85.0	0.8	6	3
MMS0465S-DIN	□ 3	4.65	14.0	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	4
MMS0465S-DIN-C	● 3		14.0	24.0	30.0	66.0	65.2	0.8	6	3
MMS0465L-DIN	□ 5		23.3	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	4
MMS0465L-DIN-C	● 5		23.3	36.0	38.0	74.0	73.2	0.8	6	3

3/22

● : Standard magazynowy. ★ : Na specjalne zamówienie z magazynu w Japonii. □ : Produkcja wyłącznie na zamówienie

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0470S-DIN	□ 3	4.7	14.1	24.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0470S-DIN-C	□ 3		14.1	24.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0470L-DIN	□ 5		23.5	36.0	38.0	74.0	73.1	0.9	6	4
MMS0470L-DIN-C	□ 5		23.5	36.0	38.0	74.0	73.1	0.9	6	3
MMS0470X3DB	★ 3		14.1	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0470X5DB	★ 5		23.5	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0480S-DIN	□ 3	4.8	14.4	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0480S-DIN-C	● 3		14.4	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0480L-DIN	□ 5		24.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0480L-DIN-C	● 5		24.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0480X3DB	★ 3		14.4	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0480X5DB	★ 5		24.0	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0490S-DIN	□ 3	4.9	14.7	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0490S-DIN-C	□ 3		14.7	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0490L-DIN	□ 5		24.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0490L-DIN-C	□ 5		24.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0490X3DB	★ 3		14.7	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0490X5DB	★ 5		24.5	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0500S-DIN-C	● 3	5.0	15.0	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0500L-DIN-C	● 5		25.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0500X3DB	★ 3		15.0	26.0	29.0	75.9	75.0	0.9	6	3
MMS0500X5DB	★ 5		25.0	36.0	39.0	85.9	85.0	0.9	6	3
MMS0505S-DIN	□ 3	5.05	15.2	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0505S-DIN-C	● 3		15.2	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0505L-DIN	□ 5		25.3	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0505L-DIN-C	● 5		25.3	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0510S-DIN	□ 3	5.1	15.3	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0510S-DIN-C	● 3		15.3	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0510L-DIN	□ 5		25.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0510L-DIN-C	● 5		25.5	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0510X3DB	★ 3		15.3	29.0	31.0	81.9	81.0	0.9	6	3
MMS0510X5DB	★ 5		25.5	40.0	43.0	89.9	89.0	0.9	6	3
MMS0520S-DIN	□ 3	5.2	15.6	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	4
MMS0520S-DIN-C	● 3		15.6	28.0	30.0	66.0	65.1	0.9	6	3
MMS0520L-DIN	□ 5		26.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	4
MMS0520L-DIN-C	● 5		26.0	44.0	46.0	82.0	81.1	0.9	6	3
MMS0520X3DB	★ 3		15.6	29.0	31.0	81.9	81.0	0.9	6	3
MMS0520X5DB	★ 5		26.0	40.0	43.0	89.9	89.0	0.9	6	3
MMS0530S-DIN	□ 3	5.3	15.9	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0530S-DIN-C	□ 3		15.9	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0530L-DIN	□ 5		26.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0530L-DIN-C	□ 5		26.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0530X3DB	★ 3		15.9	29.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0530X5DB	★ 5		26.5	40.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0540S-DIN	□ 3	5.4	16.2	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0540S-DIN-C	□ 3		16.2	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0540L-DIN	□ 5		27.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0540L-DIN-C	□ 5		27.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0540X3DB	★ 3		16.2	29.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0540X5DB	★ 5		27.0	40.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3

4/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0550S-DIN	□	3	5.5	16.5	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0550S-DIN-C	●	3		16.5	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0550L-DIN	□	5		27.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0550L-DIN-C	●	5		27.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0550X3DB	★	3		16.5	29.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0550X5DB	★	5		27.5	40.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0555S-DIN	□	3	5.55	16.7	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0555S-DIN-C	●	3		16.7	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0555L-DIN-C	●	5		27.8	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0560S-DIN	□	3	5.6	16.8	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0560S-DIN-C	●	3		16.8	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0560L-DIN	□	5		28.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0560L-DIN-C	●	5		28.0	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0560X3DB	★	3		16.8	31.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0560X5DB	★	5		28.0	43.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0570S-DIN	□	3	5.7	17.1	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	4
MMS0570S-DIN-C	●	3		17.1	28.0	30.0	66.0	65.0	1.0	6	3
MMS0570L-DIN	□	5		28.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	4
MMS0570L-DIN-C	●	5		28.5	44.0	46.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0570X3DB	★	3		17.1	31.0	31.0	82.0	81.0	1.0	6	3
MMS0570X5DB	★	5		28.5	43.0	43.0	90.0	89.0	1.0	6	3
MMS0580S-DIN	□	3	5.8	17.4	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	4
MMS0580S-DIN-C	●	3		17.4	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	3
MMS0580L-DIN	□	5		29.0	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	4
MMS0580L-DIN-C	●	5		29.0	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	3
MMS0580X3DB	★	3		17.4	31.0	31.0	82.1	81.0	1.1	6	3
MMS0580X5DB	★	5		29.0	43.0	43.0	90.1	89.0	1.1	6	3
MMS0590S-DIN	□	3	5.9	17.7	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	4
MMS0590S-DIN-C	□	3		17.7	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	3
MMS0590L-DIN	□	5		29.5	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	4
MMS0590L-DIN-C	□	5		29.5	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	3
MMS0590X3DB	★	3		17.7	31.0	31.0	82.1	81.0	1.1	6	3
MMS0590X5DB	★	5		29.5	43.0	43.0	90.1	89.0	1.1	6	3
MMS0600S-DIN-C	●	3	6.0	18.0	28.0	30.0	66.0	64.9	1.1	6	3
MMS0600L-DIN-C	●	5		30.0	44.0	46.0	82.0	80.9	1.1	6	3
MMS0600X3DB	★	3		18.0	31.0	31.0	82.1	81.0	1.1	6	3
MMS0600X5DB	★	5		30.0	43.0	43.0	90.1	89.0	1.1	6	3
MMS0605S-DIN	□	3	6.05	18.2	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0605S-DIN-C	●	3		18.2	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0605L-DIN	□	5		30.3	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0605L-DIN-C	●	5		30.3	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0610S-DIN	□	3	6.1	18.3	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0610S-DIN-C	●	3		18.3	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0610L-DIN	□	5		30.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0610L-DIN-C	●	5		30.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0610X3DB	★	3		18.3	34.0	36.0	87.1	86.0	1.1	8	1
MMS0610X5DB	★	5		30.5	47.0	49.0	96.1	95.0	1.1	8	1

5/22

5/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0620S-DIN	□ 3	6.2	18.6	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0620S-DIN-C	● 3		18.6	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0620L-DIN	□ 5		31.0	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0620L-DIN-C	● 5		31.0	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0620X3DB	★ 3		18.6	34.0	36.0	87.1	86.0	1.1	8	1
MMS0620X5DB	★ 5		31.0	47.0	49.0	96.1	95.0	1.1	8	1
MMS0630S-DIN	□ 3	6.3	18.9	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	2
MMS0630S-DIN-C	□ 3		18.9	34.0	43.0	79.0	77.9	1.1	8	1
MMS0630L-DIN	□ 5		31.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	2
MMS0630L-DIN-C	□ 5		31.5	53.0	55.0	91.0	89.9	1.1	8	1
MMS0630X3DB	★ 3		18.9	34.0	36.0	87.1	86.0	1.1	8	1
MMS0630X5DB	★ 5		31.5	47.0	49.0	96.1	95.0	1.1	8	1
MMS0640S-DIN	□ 3	6.4	19.2	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0640S-DIN-C	□ 3		19.2	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0640L-DIN	□ 5		32.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0640L-DIN-C	□ 5		32.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0640X3DB	★ 3		19.2	34.0	36.0	87.2	86.0	1.2	8	1
MMS0640X5DB	★ 5		32.0	47.0	49.0	96.2	95.0	1.2	8	1
MMS0650S-DIN	□ 3	6.5	19.5	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0650S-DIN-C	● 3		19.5	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0650L-DIN	□ 5		32.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0650L-DIN-C	● 5		32.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0650X3DB	★ 3		19.5	34.0	36.0	87.2	86.0	1.2	8	1
MMS0650X5DB	★ 5		32.5	47.0	49.0	96.2	95.0	1.2	8	1
MMS0660S-DIN	□ 3	6.6	19.8	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0660S-DIN-C	● 3		19.8	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0660L-DIN	□ 5		33.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0660L-DIN-C	● 5		33.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0660X3DB	★ 3		19.8	36.0	38.0	91.2	90.0	1.2	8	1
MMS0660X5DB	★ 5		33.0	50.0	52.0	99.2	98.0	1.2	8	1
MMS0670S-DIN	□ 3	6.7	20.1	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	2
MMS0670S-DIN-C	□ 3		20.1	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0670L-DIN	□ 5		33.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	2
MMS0670L-DIN-C	□ 5		33.5	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0670X3DB	★ 3		20.1	36.0	38.0	91.2	90.0	1.2	8	1
MMS0670X5DB	★ 5		33.5	50.0	52.0	99.2	98.0	1.2	8	1
MMS0680S-DIN-C	● 3	6.8	20.4	34.0	43.0	79.0	77.8	1.2	8	1
MMS0680L-DIN-C	● 5		34.0	53.0	55.0	91.0	89.8	1.2	8	1
MMS0680X3DB	★ 3		20.4	36.0	38.0	91.2	90.0	1.2	8	1
MMS0680X5DB	★ 5		34.0	50.0	52.0	99.2	98.0	1.2	8	1
MMS0690S-DIN	□ 3	6.9	20.7	34.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0690S-DIN-C	● 3		20.7	34.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0690L-DIN	□ 5		34.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0690L-DIN-C	● 5		34.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0690X3DB	★ 3		20.7	36.0	38.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0690X5DB	★ 5		34.5	50.0	52.0	99.3	98.0	1.3	8	1
MMS0700S-DIN-C	● 3	7.0	21.0	34.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0700L-DIN-C	● 5		35.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0700X3DB	★ 3		21.0	36.0	38.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0700X5DB	★ 5		35.0	50.0	52.0	99.3	98.0	1.3	8	1

6/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0710S-DIN	□ 3	7.1	21.3	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0710S-DIN-C	□ 3		21.3	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0710L-DIN	□ 5		35.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0710L-DIN-C	□ 5		35.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0710X3DB	★ 3		21.3	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0710X5DB	★ 5		35.5	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0720S-DIN	□ 3	7.2	21.6	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0720S-DIN-C	□ 3		21.6	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0720L-DIN	□ 5		36.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0720L-DIN-C	□ 5		36.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0720X3DB	★ 3		21.6	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0720X5DB	★ 5		36.0	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0730S-DIN	□ 3	7.3	21.9	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0730S-DIN-C	● 3		21.9	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0730L-DIN	□ 5		36.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0730L-DIN-C	● 5		36.5	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0730X3DB	★ 3		21.9	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0730X5DB	★ 5		36.5	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0740S-DIN	□ 3	7.4	22.2	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	2
MMS0740S-DIN-C	● 3		22.2	41.0	43.0	79.0	77.7	1.3	8	1
MMS0740L-DIN	□ 5		37.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	2
MMS0740L-DIN-C	● 5		37.0	53.0	55.0	91.0	89.7	1.3	8	1
MMS0740X3DB	★ 3		22.2	39.0	40.0	91.3	90.0	1.3	8	1
MMS0740X5DB	★ 5		37.0	54.0	57.0	104.3	103.0	1.3	8	1
MMS0750S-DIN	□ 3	7.5	22.5	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0750S-DIN-C	● 3		22.5	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0750L-DIN	□ 5		37.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0750L-DIN-C	● 5		37.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0750X3DB	★ 3		22.5	39.0	40.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0750X5DB	★ 5		37.5	54.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0760S-DIN	□ 3	7.6	22.8	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0760S-DIN-C	□ 3		22.8	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0760L-DIN	□ 5		38.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0760L-DIN-C	□ 5		38.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0760X3DB	★ 3		22.8	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0760X5DB	★ 5		38.0	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0770S-DIN	□ 3	7.7	23.1	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0770S-DIN-C	□ 3		23.1	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0770L-DIN	□ 5		38.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0770L-DIN-C	□ 5		38.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0770X3DB	★ 3		23.1	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0770X5DB	★ 5		38.5	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0780S-DIN	□ 3	7.8	23.4	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0780S-DIN-C	● 3		23.4	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0780L-DIN	□ 5		39.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0780L-DIN-C	● 5		39.0	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0780X3DB	★ 3		23.4	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0780X5DB	★ 5		39.0	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1

7/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0790S-DIN	□ 3	7.9	23.7	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	2
MMS0790S-DIN-C	□ 3		23.7	41.0	43.0	79.0	77.6	1.4	8	1
MMS0790L-DIN	□ 5		39.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	2
MMS0790L-DIN-C	□ 5		39.5	53.0	55.0	91.0	89.6	1.4	8	1
MMS0790X3DB	★ 3		23.7	41.0	41.0	91.4	90.0	1.4	8	1
MMS0790X5DB	★ 5		39.5	57.0	57.0	104.4	103.0	1.4	8	1
MMS0800S-DIN-C	● 3	8.0	24.0	41.0	43.0	79.0	77.5	1.5	8	1
MMS0800L-DIN-C	● 5		40.0	53.0	55.0	91.0	89.5	1.5	8	1
MMS0800X3DB	★ 3		24.0	41.0	41.0	91.5	90.0	1.5	8	1
MMS0800X5DB	★ 5		40.0	57.0	57.0	104.5	103.0	1.5	8	1
MMS0805S-DIN	□ 3	8.05	24.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0805S-DIN-C	● 3		24.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0805L-DIN	□ 5		40.3	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0805L-DIN-C	● 5		40.3	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0810S-DIN	□ 3	8.1	24.3	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0810S-DIN-C	□ 3		24.3	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0810L-DIN	□ 5		40.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0810L-DIN-C	□ 5		40.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0810X3DB	★ 3		24.3	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0810X5DB	★ 5		40.5	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0820S-DIN	□ 3	8.2	24.6	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0820S-DIN-C	□ 3		24.6	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0820L-DIN	□ 5		41.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0820L-DIN-C	□ 5		41.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0820X3DB	★ 3		24.6	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0820X5DB	★ 5		41.0	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0830S-DIN	□ 3	8.3	24.9	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0830S-DIN-C	● 3		24.9	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0830L-DIN	□ 5		41.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0830L-DIN-C	● 5		41.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0830X3DB	★ 3		24.9	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0830X5DB	★ 5		41.5	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0840S-DIN	□ 3	8.4	25.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	2
MMS0840S-DIN-C	□ 3		25.2	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0840L-DIN	□ 5		42.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	2
MMS0840L-DIN-C	□ 5		42.0	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0840X3DB	★ 3		25.2	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0840X5DB	★ 5		42.0	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0850S-DIN-C	● 3	8.5	25.5	46.0	48.0	88.0	86.5	1.5	10	1
MMS0850L-DIN-C	● 5		42.5	60.0	62.0	102.0	100.5	1.5	10	1
MMS0850X3DB	★ 3		25.5	44.0	46.0	97.5	96.0	1.5	10	1
MMS0850X5DB	★ 5		42.5	61.0	63.0	114.5	113.0	1.5	10	1
MMS0860S-DIN	□ 3	8.6	25.8	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0860S-DIN-C	● 3		25.8	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0860L-DIN	□ 5		43.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0860L-DIN-C	● 5		43.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0860X3DB	★ 3		25.8	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0860X5DB	★ 5		43.0	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1

8/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0870S-DIN	□ 3	8.7	26.1	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0870S-DIN-C	● 3		26.1	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0870L-DIN	□ 5		43.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0870L-DIN-C	● 5		43.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0870X3DB	★ 3		26.1	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0870X5DB	★ 5		43.5	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0880S-DIN	□ 3	8.8	26.4	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0880S-DIN-C	● 3		26.4	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0880L-DIN	□ 5		44.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0880L-DIN-C	● 5		44.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0880X3DB	★ 3		26.4	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0880X5DB	★ 5		44.0	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0890S-DIN	□ 3	8.9	26.7	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0890S-DIN-C	□ 3		26.7	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0890L-DIN	□ 5		44.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0890L-DIN-C	□ 5		44.5	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0890X3DB	★ 3		26.7	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0890X5DB	★ 5		44.5	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0900S-DIN	□ 3	9.0	27.0	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	2
MMS0900S-DIN-C	● 3		27.0	46.0	48.0	88.0	86.4	1.6	10	1
MMS0900L-DIN	□ 5		45.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	2
MMS0900L-DIN-C	● 5		45.0	60.0	62.0	102.0	100.4	1.6	10	1
MMS0900X3DB	★ 3		27.0	47.0	49.0	102.6	101.0	1.6	10	1
MMS0900X5DB	★ 5		45.0	65.0	67.0	117.6	116.0	1.6	10	1
MMS0910S-DIN	□ 3	9.1	27.3	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0910S-DIN-C	□ 3		27.3	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0910L-DIN	□ 5		45.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0910L-DIN-C	□ 5		45.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0910X3DB	★ 3		27.3	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0910X5DB	★ 5		45.5	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0920S-DIN	□ 3	9.2	27.6	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0920S-DIN-C	□ 3		27.6	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0920L-DIN	□ 5		46.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0920L-DIN-C	□ 5		46.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0920X3DB	★ 3		27.6	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0920X5DB	★ 5		46.0	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0930S-DIN	□ 3	9.3	27.9	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0930S-DIN-C	● 3		27.9	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0930L-DIN	□ 5		46.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0930L-DIN-C	● 5		46.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0930X3DB	★ 3		27.9	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0930X5DB	★ 5		46.5	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0940S-DIN	□ 3	9.4	28.2	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0940S-DIN-C	□ 3		28.2	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0940L-DIN	□ 5		47.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0940L-DIN-C	□ 5		47.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0940X3DB	★ 3		28.2	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0940X5DB	★ 5		47.0	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1

9/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS0950S-DIN	□ 3	9.5	28.5	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0950S-DIN-C	● 3		28.5	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0950L-DIN	□ 5		47.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0950L-DIN-C	● 5		47.5	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0950X3DB	★ 3		28.5	50.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0950X5DB	★ 5		47.5	69.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0960S-DIN	□ 3	9.6	28.8	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	2
MMS0960S-DIN-C	□ 3		28.8	47.0	49.0	89.0	87.3	1.7	10	1
MMS0960L-DIN	□ 5		48.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	2
MMS0960L-DIN-C	□ 5		48.0	62.0	63.0	103.0	101.3	1.7	10	1
MMS0960X3DB	★ 3		28.8	52.0	52.0	102.7	101.0	1.7	10	1
MMS0960X5DB	★ 5		48.0	72.0	72.0	122.7	121.0	1.7	10	1
MMS0970S-DIN	□ 3	9.7	29.1	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	2
MMS0970S-DIN-C	□ 3		29.1	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS0970L-DIN	□ 5		48.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	2
MMS0970L-DIN-C	□ 5		48.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS0970X3DB	★ 3		29.1	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS0970X5DB	★ 5		48.5	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS0980S-DIN	□ 3	9.8	29.4	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	2
MMS0980S-DIN-C	● 3		29.4	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS0980L-DIN	□ 5		49.0	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	2
MMS0980L-DIN-C	● 5		49.0	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS0980X3DB	★ 3		29.4	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS0980X5DB	★ 5		49.0	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS0990S-DIN	□ 3	9.9	29.7	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	2
MMS0990S-DIN-C	□ 3		29.7	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS0990L-DIN	□ 5		49.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	2
MMS0990L-DIN-C	□ 5		49.5	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS0990X3DB	★ 3		29.7	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS0990X5DB	★ 5		49.5	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS1000S-DIN-C	● 3	10.0	30.0	47.0	49.0	89.0	87.2	1.8	10	1
MMS1000L-DIN-C	● 5		50.0	62.0	63.0	103.0	101.2	1.8	10	1
MMS1000X3DB	★ 3		30.0	52.0	52.0	102.8	101.0	1.8	10	1
MMS1000X5DB	★ 5		50.0	72.0	72.0	122.8	121.0	1.8	10	1
MMS1005S-DIN	□ 3	10.05	30.2	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	2
MMS1005S-DIN-C	● 3		30.2	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	1
MMS1005L-DIN	□ 5		50.3	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	2
MMS1005L-DIN-C	● 5		50.3	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	1
MMS1010S-DIN	□ 3	10.1	30.3	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	2
MMS1010S-DIN-C	□ 3		30.3	55.0	57.0	102.0	100.2	1.8	12	1
MMS1010L-DIN	□ 5		50.5	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	2
MMS1010L-DIN-C	□ 5		50.5	71.0	73.0	118.0	116.2	1.8	12	1
MMS1010X3DB	★ 3		30.3	55.0	57.0	112.8	111.0	1.8	12	1
MMS1010X5DB	★ 5		50.5	76.0	80.0	135.8	134.0	1.8	12	1
MMS1020S-DIN	□ 3	10.2	30.6	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1020S-DIN-C	● 3		30.6	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1020L-DIN	□ 5		51.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1020L-DIN-C	● 5		51.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1020X3DB	★ 3		30.6	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1020X5DB	★ 5		51.0	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1

10/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1030S-DIN	□ 3	10.3	30.9	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1030S-DIN-C	● 3		30.9	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1030L-DIN	□ 5		51.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1030L-DIN-C	● 5		51.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1030X3DB	★ 3		30.9	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1030X5DB	★ 5		51.5	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1040S-DIN	□ 3	10.4	31.2	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1040S-DIN-C	● 3		31.2	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1040L-DIN	□ 5		52.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1040L-DIN-C	● 5		52.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1040X3DB	★ 3		31.2	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1040X5DB	★ 5		52.0	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1050S-DIN	□ 3	10.5	31.5	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1050S-DIN-C	● 3		31.5	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1050L-DIN	□ 5		52.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1050L-DIN-C	● 5		52.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1050X3DB	★ 3		31.5	55.0	57.0	112.9	111.0	1.9	12	1
MMS1050X5DB	★ 5		52.5	76.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1060S-DIN	□ 3	10.6	31.8	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1060S-DIN-C	□ 3		31.8	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1060L-DIN	□ 5		53.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1060L-DIN-C	□ 5		53.0	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1060X3DB	★ 3		31.8	57.0	58.0	117.9	116.0	1.9	12	1
MMS1060X5DB	★ 5		53.0	79.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1070S-DIN	□ 3	10.7	32.1	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	2
MMS1070S-DIN-C	● 3		32.1	55.0	57.0	102.0	100.1	1.9	12	1
MMS1070L-DIN	□ 5		53.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	2
MMS1070L-DIN-C	● 5		53.5	71.0	73.0	118.0	116.1	1.9	12	1
MMS1070X3DB	★ 3		32.1	57.0	58.0	117.9	116.0	1.9	12	1
MMS1070X5DB	★ 5		53.5	79.0	80.0	135.9	134.0	1.9	12	1
MMS1080S-DIN	□ 3	10.8	32.4	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1080S-DIN-C	● 3		32.4	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1080L-DIN	□ 5		54.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1080L-DIN-C	● 5		54.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1080X3DB	★ 3		32.4	57.0	58.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1080X5DB	★ 5		54.0	79.0	80.0	136.0	134.0	2.0	12	1
MMS1090S-DIN	□ 3	10.9	32.7	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1090S-DIN-C	□ 3		32.7	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1090L-DIN	□ 5		54.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1090L-DIN-C	□ 5		54.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1090X3DB	★ 3		32.7	57.0	58.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1090X5DB	★ 5		54.5	79.0	80.0	136.0	134.0	2.0	12	1
MMS1100S-DIN	□ 3	11.0	33.0	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1100S-DIN-C	● 3		33.0	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1100L-DIN	□ 5		55.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1100L-DIN-C	● 5		55.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1100X3DB	★ 3		33.0	57.0	58.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1100X5DB	★ 5		55.0	79.0	80.0	136.0	134.0	2.0	12	1

11/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1110S-DIN	□ 3	11.1	33.3	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1110S-DIN-C	□ 3		33.3	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1110L-DIN	□ 5		55.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1110L-DIN-C	□ 5		55.5	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1110X3DB	★ 3		33.3	60.0	62.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1110X5DB	★ 5		55.5	83.0	86.0	142.0	140.0	2.0	12	1
MMS1120S-DIN	□ 3	11.2	33.6	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	2
MMS1120S-DIN-C	● 3		33.6	55.0	57.0	102.0	100.0	2.0	12	1
MMS1120L-DIN	□ 5		56.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	2
MMS1120L-DIN-C	● 5		56.0	71.0	73.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1120X3DB	★ 3		33.6	60.0	62.0	118.0	116.0	2.0	12	1
MMS1120X5DB	★ 5		56.0	83.0	86.0	142.0	140.0	2.0	12	1
MMS1130S-DIN	□ 3	11.3	33.9	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1130S-DIN-C	□ 3		33.9	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1130L-DIN	□ 5		56.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1130L-DIN-C	□ 5		56.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1130X3DB	★ 3		33.9	60.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1130X5DB	★ 5		56.5	83.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1140S-DIN	□ 3	11.4	34.2	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1140S-DIN-C	● 3		34.2	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1140L-DIN	□ 5		57.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1140L-DIN-C	● 5		57.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1140X3DB	★ 3		34.2	60.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1140X5DB	★ 5		57.0	83.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1150S-DIN	□ 3	11.5	34.5	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1150S-DIN-C	● 3		34.5	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1150L-DIN	□ 5		57.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1150L-DIN-C	● 5		57.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1150X3DB	★ 3		34.5	60.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1150X5DB	★ 5		57.5	83.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1160S-DIN	□ 3	11.6	34.8	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1160S-DIN-C	□ 3		34.8	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1160L-DIN	□ 5		58.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1160L-DIN-C	□ 5		58.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1160X3DB	★ 3		34.8	62.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1160X5DB	★ 5		58.0	86.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1170S-DIN	□ 3	11.7	35.1	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1170S-DIN-C	● 3		35.1	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1170L-DIN	□ 5		58.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1170L-DIN-C	● 5		58.5	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1170X3DB	★ 3		35.1	62.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1170X5DB	★ 5		58.5	86.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1
MMS1180S-DIN	□ 3	11.8	35.4	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	2
MMS1180S-DIN-C	● 3		35.4	55.0	57.0	102.0	99.9	2.1	12	1
MMS1180L-DIN	□ 5		59.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	2
MMS1180L-DIN-C	● 5		59.0	71.0	73.0	118.0	115.9	2.1	12	1
MMS1180X3DB	★ 3		35.4	62.0	62.0	118.1	116.0	2.1	12	1
MMS1180X5DB	★ 5		59.0	86.0	86.0	142.1	140.0	2.1	12	1

12/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1190S-DIN	□	3	11.9	35.7	55.0	57.0	102.0	99.8	2.2	12	2
MMS1190S-DIN-C	□	3		35.7	55.0	57.0	102.0	99.8	2.2	12	1
MMS1190L-DIN	□	5		59.5	71.0	73.0	118.0	115.8	2.2	12	2
MMS1190L-DIN-C	□	5		59.5	71.0	73.0	118.0	115.8	2.2	12	1
MMS1190X3DB	★	3		35.7	62.0	62.0	118.2	116.0	2.2	12	1
MMS1190X5DB	★	5		59.5	86.0	86.0	142.2	140.0	2.2	12	1
MMS1200S-DIN-C	●	3	12.0	36.0	55.0	57.0	102.0	99.8	2.2	12	1
MMS1200L-DIN-C	●	5		60.0	71.0	73.0	118.0	115.8	2.2	12	1
MMS1200X3DB	★	3		36.0	62.0	62.0	118.2	116.0	2.2	12	1
MMS1200X5DB	★	5		60.0	86.0	86.0	142.2	140.0	2.2	12	1
MMS1205S-DIN	□	3	12.05	36.2	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1205S-DIN-C	●	3		36.2	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1205L-DIN	□	5		60.3	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1205L-DIN-C	●	5		60.3	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1210S-DIN	□	3	12.1	36.3	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1210S-DIN-C	□	3		36.3	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1210L-DIN	□	5		60.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1210L-DIN-C	□	5		60.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1210X3DB	★	3		36.3	65.0	68.0	124.2	122.0	2.2	14	1
MMS1210X5DB	★	5		60.5	90.0	94.0	150.2	148.0	2.2	14	1
MMS1220S-DIN	□	3	12.2	36.6	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1220S-DIN-C	□	3		36.6	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1220L-DIN	□	5		61.0	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1220L-DIN-C	□	5		61.0	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1220X3DB	★	3		36.6	65.0	68.0	124.2	122.0	2.2	14	1
MMS1220X5DB	★	5		61.0	90.0	94.0	150.2	148.0	2.2	14	1
MMS1230S-DIN	□	3	12.3	36.9	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	2
MMS1230S-DIN-C	□	3		36.9	60.0	62.0	107.0	104.8	2.2	14	1
MMS1230L-DIN	□	5		61.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	2
MMS1230L-DIN-C	□	5		61.5	77.0	79.0	124.0	121.8	2.2	14	1
MMS1230X3DB	★	3		36.9	65.0	68.0	124.2	122.0	2.2	14	1
MMS1230X5DB	★	5		61.5	90.0	94.0	150.2	148.0	2.2	14	1
MMS1240S-DIN	□	3	12.4	37.2	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1240S-DIN-C	□	3		37.2	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1240L-DIN	□	5		62.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1240L-DIN-C	□	5		62.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1240X3DB	★	3		37.2	65.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1240X5DB	★	5		62.0	90.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1250S-DIN	□	3	12.5	37.5	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1250S-DIN-C	●	3		37.5	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1250L-DIN	□	5		62.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1250L-DIN-C	●	5		62.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1250X3DB	★	3		37.5	65.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1250X5DB	★	5		62.5	90.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1

13/22



MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1260S-DIN	□ 3	12.6	37.8	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1260S-DIN-C	● 3		37.8	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1260L-DIN	□ 5		63.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1260L-DIN-C	● 5		63.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1260X3DB	★ 3		37.8	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1260X5DB	★ 5		63.0	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1270S-DIN	□ 3	12.7	38.1	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1270S-DIN-C	● 3		38.1	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1270L-DIN	□ 5		63.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1270L-DIN-C	● 5		63.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1270X3DB	★ 3		38.1	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1270X5DB	★ 5		63.5	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1280S-DIN	□ 3	12.8	38.4	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1280S-DIN-C	□ 3		38.4	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1280L-DIN	□ 5		64.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1280L-DIN-C	□ 5		64.0	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1280X3DB	★ 3		38.4	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1280X5DB	★ 5		64.0	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1290S-DIN	□ 3	12.9	38.7	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	2
MMS1290S-DIN-C	□ 3		38.7	60.0	62.0	107.0	104.7	2.3	14	1
MMS1290L-DIN	□ 5		64.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	2
MMS1290L-DIN-C	□ 5		64.5	77.0	79.0	124.0	121.7	2.3	14	1
MMS1290X3DB	★ 3		38.7	67.0	68.0	124.3	122.0	2.3	14	1
MMS1290X5DB	★ 5		64.5	93.0	94.0	150.3	148.0	2.3	14	1
MMS1300S-DIN	□ 3	13.0	39.0	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1300S-DIN-C	● 3		39.0	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1300L-DIN	□ 5		65.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1300L-DIN-C	● 5		65.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1300X3DB	★ 3		39.0	67.0	68.0	124.4	122.0	2.4	14	1
MMS1300X5DB	★ 5		65.0	93.0	94.0	150.4	148.0	2.4	14	1
MMS1310S-DIN	□ 3	13.1	39.3	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1310S-DIN-C	□ 3		39.3	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1310L-DIN	□ 5		65.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1310L-DIN-C	□ 5		65.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1310X3DB	★ 3		39.3	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1310X5DB	★ 5		65.5	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1
MMS1320S-DIN	□ 3	13.2	39.6	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1320S-DIN-C	□ 3		39.6	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1320L-DIN	□ 5		66.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1320L-DIN-C	□ 5		66.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1320X3DB	★ 3		39.6	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1320X5DB	★ 5		66.0	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1
MMS1330S-DIN	□ 3	13.3	39.9	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1330S-DIN-C	□ 3		39.9	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1330L-DIN	□ 5		66.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1330L-DIN-C	□ 5		66.5	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1330X3DB	★ 3		39.9	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1330X5DB	★ 5		66.5	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1

14/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1340S-DIN	□ 3	13.4	40.2	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	2
MMS1340S-DIN-C	□ 3		40.2	60.0	62.0	107.0	104.6	2.4	14	1
MMS1340L-DIN	□ 5		67.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	2
MMS1340L-DIN-C	□ 5		67.0	77.0	79.0	124.0	121.6	2.4	14	1
MMS1340X3DB	★ 3		40.2	70.0	72.0	128.4	126.0	2.4	14	1
MMS1340X5DB	★ 5		67.0	97.0	100.0	156.4	154.0	2.4	14	1
MMS1350S-DIN	□ 3	13.5	40.5	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1350S-DIN-C	● 3		40.5	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1350L-DIN	□ 5		67.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1350L-DIN-C	● 5		67.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1350X3DB	★ 3		40.5	70.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1350X5DB	★ 5		67.5	97.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1360S-DIN	□ 3	13.6	40.8	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1360S-DIN-C	□ 3		40.8	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1360L-DIN	□ 5		68.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1360L-DIN-C	□ 5		68.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1360X3DB	★ 3		40.8	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1360X5DB	★ 5		68.0	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1370S-DIN	□ 3	13.7	41.1	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1370S-DIN-C	● 3		41.1	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1370L-DIN	□ 5		68.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1370L-DIN-C	● 5		68.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1370X3DB	★ 3		41.1	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1370X5DB	★ 5		68.5	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1380S-DIN	□ 3	13.8	41.4	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1380S-DIN-C	□ 3		41.4	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1380L-DIN	□ 5		69.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1380L-DIN-C	□ 5		69.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1380X3DB	★ 3		41.4	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1380X5DB	★ 5		69.0	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1390S-DIN	□ 3	13.9	41.7	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	2
MMS1390S-DIN-C	□ 3		41.7	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1390L-DIN	□ 5		69.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	2
MMS1390L-DIN-C	□ 5		69.5	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1390X3DB	★ 3		41.7	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1390X5DB	★ 5		69.5	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1400S-DIN-C	● 3	14.0	42.0	60.0	62.0	107.0	104.5	2.5	14	1
MMS1400L-DIN-C	● 5		70.0	77.0	79.0	124.0	121.5	2.5	14	1
MMS1400X3DB	★ 3		42.0	72.0	72.0	128.5	126.0	2.5	14	1
MMS1400X5DB	★ 5		70.0	100.0	100.0	156.5	154.0	2.5	14	1
MMS1405S-DIN-C	□ 3	14.05	42.2	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1405L-DIN-C	□ 5		70.3	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1410S-DIN	□ 3	14.1	42.3	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1410S-DIN-C	□ 3		42.3	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1410L-DIN	□ 5		70.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1410L-DIN-C	□ 5		70.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1410X3DB	★ 3		42.3	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1410X5DB	★ 5		70.5	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1

15/22



MMS

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1420S-DIN	☐	3	14.2	42.6	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1420S-DIN-C	☐	3		42.6	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1420L-DIN	☐	5		71.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1420L-DIN-C	☐	5		71.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1420X3DB	★	3		42.6	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1420X5DB	★	5		71.0	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1430S-DIN	☐	3	14.3	42.9	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1430S-DIN-C	☐	3		42.9	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1430L-DIN	☐	5		71.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1430L-DIN-C	☐	5		71.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1430X3DB	★	3		42.9	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1430X5DB	★	5		71.5	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1440S-DIN	☐	3	14.4	43.2	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	2
MMS1440S-DIN-C	☐	3		43.2	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1440L-DIN	☐	5		72.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	2
MMS1440L-DIN-C	☐	5		72.0	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1440X3DB	★	3		43.2	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1440X5DB	★	5		72.0	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1450S-DIN-C	☐	3	14.5	43.5	64.0	66.0	114.0	111.4	2.6	16	1
MMS1450L-DIN-C	☐	5		72.5	82.0	84.0	132.0	129.4	2.6	16	1
MMS1450X3DB	★	3		43.5	76.0	79.0	137.6	135.0	2.6	16	1
MMS1450X5DB	★	5		72.5	105.0	109.0	167.6	165.0	2.6	16	1
MMS1460S-DIN	☐	3	14.6	43.8	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1460S-DIN-C	☐	3		43.8	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1460L-DIN	☐	5		73.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1460L-DIN-C	☐	5		73.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1460X3DB	★	3		43.8	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1460X5DB	★	5		73.0	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1470S-DIN	☐	3	14.7	44.1	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1470S-DIN-C	☐	3		44.1	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1470L-DIN	☐	5		73.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1470L-DIN-C	☐	5		73.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1470X3DB	★	3		44.1	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1470X5DB	★	5		73.5	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1480S-DIN	☐	3	14.8	44.4	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1480S-DIN-C	☐	3		44.4	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1480L-DIN	☐	5		74.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1480L-DIN-C	☐	5		74.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1480X3DB	★	3		44.4	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1480X5DB	★	5		74.0	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1490S-DIN	☐	3	14.9	44.7	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	2
MMS1490S-DIN-C	☐	3		44.7	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1490L-DIN	☐	5		74.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	2
MMS1490L-DIN-C	☐	5		74.5	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1490X3DB	★	3		44.7	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1490X5DB	★	5		74.5	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1

16/22

16/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1500S-DIN-C	□ 3	15.0	45.0	64.0	66.0	114.0	111.3	2.7	16	1
MMS1500L-DIN-C	□ 5		75.0	82.0	84.0	132.0	129.3	2.7	16	1
MMS1500X3DB	★ 3		45.0	78.0	79.0	137.7	135.0	2.7	16	1
MMS1500X5DB	★ 5		75.0	108.0	109.0	167.7	165.0	2.7	16	1
MMS1510S-DIN	□ 3	15.1	45.3	65.0	67.0	115.0	112.3	2.7	16	2
MMS1510S-DIN-C	□ 3		45.3	65.0	67.0	115.0	112.3	2.7	16	1
MMS1510L-DIN	□ 5		75.5	83.0	85.0	133.0	130.3	2.7	16	2
MMS1510L-DIN-C	□ 5		75.5	83.0	85.0	133.0	130.3	2.7	16	1
MMS1510X3DB	★ 3		45.3	81.0	83.0	141.7	139.0	2.7	16	1
MMS1510X5DB	★ 5		75.5	112.0	115.0	173.7	171.0	2.7	16	1
MMS1520S-DIN	□ 3	15.2	45.6	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1520S-DIN-C	□ 3		45.6	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1520L-DIN	□ 5		76.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1520L-DIN-C	□ 5		76.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1520X3DB	★ 3		45.6	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1520X5DB	★ 5		76.0	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1530S-DIN	□ 3	15.3	45.9	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1530S-DIN-C	□ 3		45.9	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1530L-DIN	□ 5		76.5	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1530L-DIN-C	□ 5		76.5	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1530X3DB	★ 3		45.9	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1530X5DB	★ 5		76.5	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1540S-DIN	□ 3	15.4	46.2	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1540S-DIN-C	□ 3		46.2	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1540L-DIN	□ 5		77.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1540L-DIN-C	□ 5		77.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1540X3DB	★ 3		46.2	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1540X5DB	★ 5		77.0	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1550S-DIN-C	□ 3	15.5	46.5	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1550L-DIN-C	□ 5		77.5	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1550X3DB	★ 3		46.5	81.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1550X5DB	★ 5		77.5	112.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1560S-DIN	□ 3	15.6	46.8	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	2
MMS1560S-DIN-C	□ 3		46.8	65.0	67.0	115.0	112.2	2.8	16	1
MMS1560L-DIN	□ 5		78.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	2
MMS1560L-DIN-C	□ 5		78.0	83.0	85.0	133.0	130.2	2.8	16	1
MMS1560X3DB	★ 3		46.8	83.0	83.0	141.8	139.0	2.8	16	1
MMS1560X5DB	★ 5		78.0	115.0	115.0	173.8	171.0	2.8	16	1
MMS1570S-DIN	□ 3	15.7	47.1	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	2
MMS1570S-DIN-C	□ 3		47.1	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1570L-DIN	□ 5		78.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	2
MMS1570L-DIN-C	□ 5		78.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1570X3DB	★ 3		47.1	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1570X5DB	★ 5		78.5	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1
MMS1580S-DIN	□ 3	15.8	47.4	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	2
MMS1580S-DIN-C	□ 3		47.4	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1580L-DIN	□ 5		79.0	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	2
MMS1580L-DIN-C	□ 5		79.0	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1580X3DB	★ 3		47.4	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1580X5DB	★ 5		79.0	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1

17/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1590S-DIN	☐	3	15.9	47.7	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	2
MMS1590S-DIN-C	☐	3		47.7	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1590L-DIN	☐	5		79.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	2
MMS1590L-DIN-C	☐	5		79.5	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1590X3DB	★	3		47.7	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1590X5DB	★	5	16.0	79.5	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1
MMS1600S-DIN-C	☐	3		48.0	65.0	67.0	115.0	112.1	2.9	16	1
MMS1600L-DIN-C	☐	5		80.0	83.0	85.0	133.0	130.1	2.9	16	1
MMS1600X3DB	★	3		48.0	83.0	83.0	141.9	139.0	2.9	16	1
MMS1600X5DB	★	5		80.0	115.0	115.0	173.9	171.0	2.9	16	1
MMS1610S-DIN	☐	3	16.1	48.3	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	2
MMS1610S-DIN-C	☐	3		48.3	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	1
MMS1610L-DIN	☐	5		80.5	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	2
MMS1610L-DIN-C	☐	5		80.5	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	1
MMS1610X3DB	☐	3		48.3	86.0	89.0	147.9	145.0	2.9	18	1
MMS1610X5DB	☐	5	16.2	80.5	119.0	123.0	181.9	179.0	2.9	18	1
MMS1620S-DIN	☐	3		48.6	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	2
MMS1620S-DIN-C	☐	3		48.6	73.0	75.0	123.0	120.1	2.9	18	1
MMS1620L-DIN	☐	5		81.0	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	2
MMS1620L-DIN-C	☐	5		81.0	93.0	95.0	143.0	140.1	2.9	18	1
MMS1620X3DB	☐	3	16.3	48.6	86.0	89.0	147.9	145.0	2.9	18	1
MMS1620X5DB	☐	5		81.0	119.0	123.0	181.9	179.0	2.9	18	1
MMS1630S-DIN	☐	3		48.9	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1630S-DIN-C	☐	3		48.9	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1630L-DIN	☐	5		81.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1630L-DIN-C	☐	5	16.4	81.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1630X3DB	☐	3		48.9	86.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1630X5DB	☐	5		81.5	119.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1640S-DIN	☐	3		49.2	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1640S-DIN-C	☐	3		49.2	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1640L-DIN	☐	5	16.5	82.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1640L-DIN-C	☐	5		82.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1640X3DB	☐	3		49.2	86.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1640X5DB	☐	5		82.0	119.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1650S-DIN-C	☐	3	16.6	49.5	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1650L-DIN-C	☐	5		82.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1650X3DB	★	3		49.5	86.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1650X5DB	★	5		82.5	119.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1660S-DIN	☐	3	16.7	49.8	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1660S-DIN-C	☐	3		49.8	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1660L-DIN	☐	5		83.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1660L-DIN-C	☐	5		83.0	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1660X3DB	☐	3		49.8	88.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1660X5DB	☐	5	16.8	83.0	122.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1
MMS1670S-DIN	☐	3		50.1	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	2
MMS1670S-DIN-C	☐	3		50.1	73.0	75.0	123.0	120.0	3.0	18	1
MMS1670L-DIN	☐	5		83.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	2
MMS1670L-DIN-C	☐	5		83.5	93.0	95.0	143.0	140.0	3.0	18	1
MMS1670X3DB	☐	3	16.9	50.1	88.0	89.0	148.0	145.0	3.0	18	1
MMS1670X5DB	☐	5		83.5	122.0	123.0	182.0	179.0	3.0	18	1

18/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1680S-DIN	□	3	16.8	50.4	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1680S-DIN-C	□	3		50.4	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1680L-DIN	□	5		84.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1680L-DIN-C	□	5		84.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1680X3DB	□	3		50.4	88.0	89.0	148.1	145.0	3.1	18	1
MMS1680X5DB	□	5		84.0	122.0	123.0	182.1	179.0	3.1	18	1
MMS1690S-DIN	□	3	16.9	50.7	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1690S-DIN-C	□	3		50.7	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1690L-DIN	□	5		84.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1690L-DIN-C	□	5		84.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1690X3DB	□	3		50.7	88.0	89.0	148.1	145.0	3.1	18	1
MMS1690X5DB	□	5		84.5	122.0	123.0	182.1	179.0	3.1	18	1
MMS1700S-DIN-C	□	3	17.0	51.0	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1700L-DIN-C	□	5		85.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1700X3DB	★	3		51.0	88.0	89.0	148.1	145.0	3.1	18	1
MMS1700X5DB	★	5		85.0	122.0	123.0	182.1	179.0	3.1	18	1
MMS1710S-DIN	□	3	17.1	51.3	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1710S-DIN-C	□	3		51.3	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1710L-DIN	□	5		85.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1710L-DIN-C	□	5		85.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1710X3DB	□	3		51.3	91.0	93.0	152.1	149.0	3.1	18	1
MMS1710X5DB	□	5		85.5	126.0	129.0	188.1	185.0	3.1	18	1
MMS1720S-DIN	□	3	17.2	51.6	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1720S-DIN-C	□	3		51.6	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1720L-DIN	□	5		86.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1720L-DIN-C	□	5		86.0	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1720X3DB	□	3		51.6	91.0	93.0	152.1	149.0	3.1	18	1
MMS1720X5DB	□	5		86.0	126.0	129.0	188.1	185.0	3.1	18	1
MMS1730S-DIN	□	3	17.3	51.9	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	2
MMS1730S-DIN-C	□	3		51.9	73.0	75.0	123.0	119.9	3.1	18	1
MMS1730L-DIN	□	5		86.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	2
MMS1730L-DIN-C	□	5		86.5	93.0	95.0	143.0	139.9	3.1	18	1
MMS1730X3DB	□	3		51.9	91.0	93.0	152.1	149.0	3.1	18	1
MMS1730X5DB	□	5		86.5	126.0	129.0	188.1	185.0	3.1	18	1
MMS1740S-DIN	□	3	17.4	52.2	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1740S-DIN-C	□	3		52.2	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1740L-DIN	□	5		87.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1740L-DIN-C	□	5		87.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1740X3DB	□	3		52.2	91.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1740X5DB	□	5		87.0	126.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1750S-DIN-C	□	3	17.5	52.5	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1750L-DIN-C	□	5		87.5	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1750X3DB	★	3		52.5	91.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1750X5DB	★	5		87.5	126.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1760S-DIN	□	3	17.6	52.8	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1760S-DIN-C	□	3		52.8	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1760L-DIN	□	5		88.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1760L-DIN-C	□	5		88.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1760X3DB	□	3		52.8	93.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1760X5DB	□	5		88.0	129.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1

19/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020	Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
				LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1770S-DIN	☐	3	17.7	53.1	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1770S-DIN-C	☐	3		53.1	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1770L-DIN	☐	5		88.5	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1770L-DIN-C	☐	5		88.5	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1770X3DB	☐	3		53.1	93.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1770X5DB	☐	5		88.5	129.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1780S-DIN	☐	3	17.8	53.4	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	2
MMS1780S-DIN-C	☐	3		53.4	73.0	75.0	123.0	119.8	3.2	18	1
MMS1780L-DIN	☐	5		89.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	2
MMS1780L-DIN-C	☐	5		89.0	93.0	95.0	143.0	139.8	3.2	18	1
MMS1780X3DB	☐	3		53.4	93.0	93.0	152.2	149.0	3.2	18	1
MMS1780X5DB	☐	5		89.0	129.0	129.0	188.2	185.0	3.2	18	1
MMS1790S-DIN	☐	3	17.9	53.7	73.0	75.0	123.0	119.7	3.3	18	2
MMS1790S-DIN-C	☐	3		53.7	73.0	75.0	123.0	119.7	3.3	18	1
MMS1790L-DIN	☐	5		89.5	93.0	95.0	143.0	139.7	3.3	18	2
MMS1790L-DIN-C	☐	5		89.5	93.0	95.0	143.0	139.7	3.3	18	1
MMS1790X3DB	☐	3		53.7	93.0	93.0	152.3	149.0	3.3	18	1
MMS1790X5DB	☐	5		89.5	129.0	129.0	188.3	185.0	3.3	18	1
MMS1800S-DIN-C	☐	3	18.0	54.0	73.0	75.0	123.0	119.7	3.3	18	1
MMS1800L-DIN-C	☐	5		90.0	93.0	95.0	143.0	139.7	3.3	18	1
MMS1800X3DB	★	3		54.0	93.0	93.0	152.3	149.0	3.3	18	1
MMS1800X5DB	★	5		90.0	129.0	129.0	188.3	185.0	3.3	18	1
MMS1810S-DIN	☐	3	18.1	54.3	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1810S-DIN-C	☐	3		54.3	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1810L-DIN	☐	5		90.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1810L-DIN-C	☐	5		90.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1810X3DB	☐	3		54.3	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1810X5DB	☐	5		90.5	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1820S-DIN	☐	3	18.2	54.6	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1820S-DIN-C	☐	3		54.6	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1820L-DIN	☐	5		91.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1820L-DIN-C	☐	5		91.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1820X3DB	☐	3		54.6	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1820X5DB	☐	5		91.0	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1830S-DIN	☐	3	18.3	54.9	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1830S-DIN-C	☐	3		54.9	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1830L-DIN	☐	5		91.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1830L-DIN-C	☐	5		91.5	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1830X3DB	☐	3		54.9	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1830X5DB	☐	5		91.5	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1840S-DIN	☐	3	18.4	55.2	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	2
MMS1840S-DIN-C	☐	3		55.2	79.0	81.0	131.0	127.7	3.3	20	1
MMS1840L-DIN	☐	5		92.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	2
MMS1840L-DIN-C	☐	5		92.0	101.0	103.0	153.0	149.7	3.3	20	1
MMS1840X3DB	☐	3		55.2	96.0	99.0	160.3	157.0	3.3	20	1
MMS1840X5DB	☐	5		92.0	133.0	137.0	198.3	195.0	3.3	20	1
MMS1850S-DIN-C	☐	3	18.5	55.5	79.0	81.0	131.0	127.6	3.4	20	1
MMS1850L-DIN-C	☐	5		92.5	101.0	103.0	153.0	149.6	3.4	20	1
MMS1850X3DB	★	3		55.5	96.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1850X5DB	★	5		92.5	133.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1

20/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1860S-DIN	□ 3	18.6	55.8	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	2
MMS1860S-DIN-C	□ 3		55.8	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	1
MMS1860L-DIN	□ 5		93.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	2
MMS1860L-DIN-C	□ 5		93.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	1
MMS1860X3DB	□ 3		55.8	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1860X5DB	□ 5		93.0	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1870S-DIN	□ 3	18.7	56.1	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	2
MMS1870S-DIN-C	□ 3		56.1	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	1
MMS1870L-DIN	□ 5		93.5	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	2
MMS1870L-DIN-C	□ 5		93.5	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	1
MMS1870X3DB	□ 3		56.1	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1870X5DB	□ 5		93.5	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1880S-DIN	□ 3	18.8	56.4	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	2
MMS1880S-DIN-C	□ 3		56.4	79.0	81.0	123.0	119.6	3.4	20	1
MMS1880L-DIN	□ 5		94.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	2
MMS1880L-DIN-C	□ 5		94.0	101.0	103.0	143.0	139.6	3.4	20	1
MMS1880X3DB	□ 3		56.4	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1880X5DB	□ 5		94.0	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1890S-DIN	□ 3	18.9	56.7	79.0	81.0	131.0	127.6	3.4	20	2
MMS1890S-DIN-C	□ 3		56.7	79.0	81.0	131.0	127.6	3.4	20	1
MMS1890L-DIN	□ 5		94.5	101.0	103.0	153.0	149.6	3.4	20	2
MMS1890L-DIN-C	□ 5		94.5	101.0	103.0	153.0	149.6	3.4	20	1
MMS1890X3DB	□ 3		56.7	98.0	99.0	160.4	157.0	3.4	20	1
MMS1890X5DB	□ 5		94.5	136.0	137.0	198.4	195.0	3.4	20	1
MMS1900S-DIN-C	□ 3	19.0	57.0	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1900L-DIN-C	□ 5		95.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1900X3DB	★ 3		57.0	98.0	99.0	160.5	157.0	3.5	20	1
MMS1900X5DB	★ 5		95.0	136.0	137.0	198.5	195.0	3.5	20	1
MMS1910S-DIN	□ 3	19.1	57.3	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1910S-DIN-C	□ 3		57.3	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1910L-DIN	□ 5		95.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1910L-DIN-C	□ 5		95.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1910X3DB	□ 3		57.3	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1910X5DB	□ 5		95.5	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1920S-DIN	□ 3	19.2	57.6	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1920S-DIN-C	□ 3		57.6	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1920L-DIN	□ 5		96.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1920L-DIN-C	□ 5		96.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1920X3DB	□ 3		57.6	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1920X5DB	□ 5		96.0	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1930S-DIN	□ 3	19.3	57.9	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1930S-DIN-C	□ 3		57.9	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1930L-DIN	□ 5		96.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1930L-DIN-C	□ 5		96.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1930X3DB	□ 3		57.9	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1930X5DB	□ 5		96.5	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1

21/22

MMS

Numer zamówieniowy	DP7020 Głębokość otworu	DC	Wymiary (mm)							Typ
			LU	LCF	LH	OAL	LF	PL	DCONMS	
MMS1940S-DIN	□ 3	19.4	58.2	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	2
MMS1940S-DIN-C	□ 3		58.2	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1940L-DIN	□ 5		97.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1940L-DIN-C	□ 5		97.0	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1940X3DB	□ 3		58.2	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1940X5DB	□ 5		97.0	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1950S-DIN-C	□ 3	19.5	58.5	79.0	81.0	131.0	127.5	3.5	20	1
MMS1950L-DIN	● 5		97.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	2
MMS1950L-DIN-C	□ 5		97.5	101.0	103.0	153.0	149.5	3.5	20	1
MMS1950X3DB	★ 3		58.5	101.0	103.0	164.5	161.0	3.5	20	1
MMS1950X5DB	★ 5		97.5	140.0	143.0	204.5	201.0	3.5	20	1
MMS1960S-DIN	□ 3	19.6	58.8	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1960S-DIN-C	□ 3		58.8	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1960L-DIN	□ 5		98.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1960L-DIN-C	□ 5		98.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1960X3DB	□ 3		58.8	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1960X5DB	□ 5		98.0	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS1970S-DIN	□ 3	19.7	59.1	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1970S-DIN-C	□ 3		59.1	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1970L-DIN	□ 5		98.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1970L-DIN-C	□ 5		98.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1970X3DB	□ 3		59.1	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1970X5DB	□ 5		98.5	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS1980S-DIN	□ 3	19.8	59.4	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1980S-DIN-C	□ 3		59.4	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1980L-DIN	□ 5		99.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1980L-DIN-C	□ 5		99.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1980X3DB	□ 3		59.4	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1980X5DB	□ 5		99.0	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS1990S-DIN	□ 3	19.9	59.7	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	2
MMS1990S-DIN-C	□ 3		59.7	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS1990L-DIN	□ 5		99.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	2
MMS1990L-DIN-C	□ 5		99.5	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS1990X3DB	□ 3		59.7	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS1990X5DB	□ 5		99.5	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1
MMS2000S-DIN-C	□ 3	20.0	60.0	79.0	81.0	131.0	127.4	3.6	20	1
MMS2000L-DIN-C	□ 5		100.0	101.0	103.0	153.0	149.4	3.6	20	1
MMS2000X3DB	★ 3		60.0	104.0	104.0	164.6	161.0	3.6	20	1
MMS2000X5DB	★ 5		100.0	144.0	144.0	204.6	201.0	3.6	20	1

22/22

MMS

ZALECANE PARAMETRY SKRAWANIA

Materiał	DC	Vc	n	f	Vf
Austenityczna stal nierdzewna (≤180HB)	3.2	80	7900	0.13 [0.08–0.18]	1025
	4.0	80	6300	0.15 [0.10–0.20]	945
	5.0	80	5000	0.15 [0.10–0.20]	750
	6.3	80	4000	0.17 [0.12–0.22]	680
	8.0	80	3100	0.19 [0.14–0.24]	585
	10.0	60	1900	0.2 [0.15–0.25]	380
	12.0	60	1500	0.21 [0.16–0.26]	315
	16.0	60	1100	0.22 [0.17–0.27]	240
Austenityczna stal nierdzewna (180–280HB)	20.0	60	900	0.23 [0.18–0.28]	205
	3.2	60	5900	0.1 [0.05–0.15]	590
	4.0	60	4700	0.12 [0.08–0.18]	560
	5.0	60	3800	0.12 [0.08–0.18]	455
	6.3	60	3000	0.15 [0.1–0.2]	450
	8.0	60	2300	0.17 [0.12–0.22]	390
	10.0	50	1500	0.18 [0.13–0.23]	270
	12.0	50	1300	0.19 [0.14–0.24]	245
M Stal nierdzewna duplex (≤280HB)	16.0	50	900	0.2 [0.15–0.25]	180
	20.0	50	700	0.21 [0.16–0.26]	145
	3.2	50	4900	0.1 [0.05–0.15]	490
	4.0	50	3900	0.12 [0.08–0.18]	465
	5.0	50	3100	0.12 [0.08–0.18]	370
	6.3	50	2500	0.15 [0.1–0.2]	375
	8.0	50	1900	0.17 [0.12–0.22]	320
	10.0	40	1200	0.18 [0.13–0.23]	215
Stale nierdzewne ferrytyczne i martenzytyczne (≤200HB)	12.0	40	1000	0.19 [0.14–0.24]	190
	16.0	40	700	0.2 [0.15–0.25]	140
	20.0	40	600	0.21 [0.16–0.26]	125
	3.2	80	7900	0.13 [0.08–0.18]	1025
	4.0	80	6300	0.15 [0.10–0.20]	945
	5.0	80	5000	0.15 [0.10–0.20]	750
	6.3	80	4000	0.17 [0.12–0.22]	680
	8.0	80	3100	0.19 [0.14–0.24]	585
Stale nierdzewne ferrytyczne i martenzytyczne (>200HB)	10.0	60	1900	0.2 [0.15–0.25]	380
	12.0	60	1500	0.21 [0.16–0.26]	315
	16.0	60	1100	0.22 [0.17–0.27]	240
	20.0	60	900	0.23 [0.18–0.28]	205
	3.2	60	5900	0.1 [0.05–0.15]	590
	4.0	60	4700	0.12 [0.08–0.18]	560
	5.0	60	3800	0.12 [0.08–0.18]	455
	6.3	60	3000	0.15 [0.1–0.2]	450
	8.0	60	2300	0.17 [0.12–0.22]	390
	10.0	50	1500	0.18 [0.13–0.23]	270
	12.0	50	1300	0.19 [0.14–0.24]	245
	16.0	50	900	0.2 [0.15–0.25]	180
	20.0	50	700	0.21 [0.16–0.26]	145








MMS

Materiał	DC	Vc	n	f	Vf
M Stale nierdzewne hartowane (<450HB)	3.2	50	4900	0.1 [0.05–0.15]	490
	4.0	50	3900	0.12 [0.08–0.18]	465
	5.0	50	3100	0.12 [0.08–0.18]	370
	6.3	50	2500	0.15 [0.1–0.2]	375
	8.0	50	1900	0.17 [0.12–0.22]	320
	10.0	40	1200	0.18 [0.13–0.23]	215
	12.0	40	1000	0.19 [0.14–0.24]	190
	16.0	40	700	0.2 [0.15–0.25]	140
	20.0	40	600	0.21 [0.16–0.26]	125










2/2

1. Stabilne wiercenie zapewnia podawanie chłodziwa pod wysokim ciśnieniem.
2. Zalecany typ chłodziwa - emulsja wodna.
3. W przypadku chłodziw innych niż wodorozcieńczalne zmniejszyć obroty o 10 % – 20 %.

WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE

Zamocowanie wiertła	Długość wiertła	Montaż wiertła	Tolerancja montażu
 Uchwyt z tuleją wciągającą i łożyskiem oporowym silnie mocuje narzędzie.	 $A > DC \times 1.5$	 Nie mocować wiertła za rowek wiórowy.	 Bicie $\leq 0.03\text{mm}$
Typ z przelotowym kanałem doprowadzenia chłodziwa	Postępowanie z chłodziwem	Cienkie przedmioty obrabiane	Obróbka przerywana
 Wrzeciona z przelotowym kanałem doprowadzenia chłodziwa Obrabiarka z zewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa przez wrzeciono Ciśnienie chłodziwa wynosi ok. 5 bar–70 bar	1) Częstki brudu i kurzu w używanym chłodziwie zatykają kanał doprowadzenia chłodziwa i uniemożliwiają jego skuteczny przepływ. Zalecana jest regularna wymiana chłodziwa. 2) Małe cząstki opiłków zatykają kanał doprowadzenia chłodziwa. Profilaktycznie zawsze używać filtra. Wierząc wiertłem o małej średnicy, używać filtra o małym numerze siata.	 W razie wystąpienia zginania Umieścić przedmiot obrabiany na podpórcie	 Proces jednozabiegowy ① Podczas wiercenia detal ustopniowanego zmniejszyć posuw. Wymaga wstępnego wiercenia ① Przed obróbką wiertłem nawiercić frezem palcowym.

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA


Wiertło		MMS0560X5DB		MMS0500X5DB		MMS0970X3DB	
Detal		Austenityczna stal nierdzewna JIS SUS304(200HB) Głębokość otworu: 20 mm		Stal nierdzewna JIS SUS630 Głębokość otworu: 30 mm		Austenityczna stal nierdzewna JIS SUS304L(200HB) Głębokość otworu: 25.4 mm	
							
Przedmiot obrabiany		Części medyczne		Dysza przędzalnicza		Części wymiennika ciepła	
Wiertło		MMS0560X5DB	Konwencjonalny	MMS0500X5DB	Konwencjonalny	MMS0970X3DB	Konwencjonalny
Parametry obróbki	Vc (m/min)	70	39	64	66	99	70
	f (mm/rev)	0.22	0.1	0.2	0.1	0.23	0.14
	n (min ⁻¹)	3979	2217	4074	4210	3249	2297
	fr (mm/min)	875	222	815	421	747	322
Chłodziwo		Emulsja wodna					
Obróbka		Centrum obróbcze					
CYKL ŻYCIA NARZĘDZIA							
Rezultat							
		Możliwość wiercenia		Możliwość wiercenia		Możliwość wiercenia	
		Duże zużycie		Duże zużycie		Duże zużycie	
SZYBKOŚĆ POSUWU							
Rezultat							
		4 razy wyższa		Podwójnie		Podwójnie	

WYDAJNOŚĆ OBRÓBK

Wiertła MMS zapewniają dłuższą żywotność narzędzia i są idealne do wiercenia w stali nierdzewnej.


AUSTENITYCZNA STAL NIERDZEWNA

Wiertło (mm)	Ø 6.0
Detal	JIS SUS316L
Głębokość otworu (mm)	30 (L/D=5)
Vc (m/min)	90
f (mm/obr)	0.2
fr (mm/min)	955 (Non stop)
Chłodziwo	W.S.O
Ciśnienie chłodziwa	3 MPa
Obrabiarka	Centrum obróbcze




STAL NIERDZEWNA FERRYTYCZNA

Wiertło (mm)	Ø6.0
Detal	JIS SUS420J2
Głębokość otworu (mm)	30 (L/D=5)
Vc (m/min)	50
f (mm/obr)	0.13
fr (mm/min)	345 (Non stop)
Chłodziwo	W.S.O
Ciśnienie chłodziwa	3 MPa
Obrabiarka	Centrum obróbcze




STAL AUSTENITYCZNO-FERRYTYCZNA (DUPLEX)

Wiertło (mm)	Ø6.0
Detal	JIS SUS329J1
Głębokość otworu (mm)	30 (L/D=5)
Vc (m/min)	50
f (mm/rev)	0.13
fr (mm/min)	345 (Non stop)
Chłodziwo	W.S.O
Ciśnienie chłodziwa	3 MPa
Obrabiarka	Centrum obróbcze



STAL NIERDZEWNA UTWARDZANA WYDZIELENIOWO

Wiertło (mm)	Ø5.0
Detal	JIS SUS630
Głębokość otworu (mm)	25 (L/D=5)
Vc (m/min)	50
f (mm/rev)	0.08
fr (mm/min)	255 (Non stop)
Chłodziwo	W.S.O
Ciśnienie chłodziwa	3 MPa
Obrabiarka	Centrum obróbcze



EUROPEJSKIE FIRMY HANDLOWE

GERMANY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH
Comeniusstr. 2 . 40670 Meerbusch
Phone +49 2159 91890 . Fax +49 2159 918966
Email admin@mmchg.de

UK Office

MMC HARDMETAL UK LTD
1 Centurion Court, Centurion Way
Tamworth, B77 5PN
Phone +44 1827 312312
Email sales@mitsubishicarbide.co.uk

UK Deliveries / Returns

Unit 4 B5K Business Park, Quartz Close
Tamworth, B77 4GR

SPAIN

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2 . 46136 Museros / Valencia
Phone +34 96 1441711
Email comercial@mmevalencia.es

FRANCE

MMC METAL FRANCE S.A.R.L.
6, Rue Jacques Monod . 91400 Orsay
Phone +33 1 69 35 53 53 . Fax +33 1 69 35 53 50
Email mmfsales@mmc-metal-france.fr

POLAND

MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O
Al. Armii Krajowej 61 . 50-541 Wrocław
Phone +48 71335 1620 . Fax +48 71335 1621
Email sales@mitsubishicarbide.com.pl

ITALY

MMC ITALIA S.R.L.
Viale Certosa 144 . 20156 Milano
Phone +39 0293 77031 . Fax +39 0293 589093
Email info@mmc-italia.it

TURKEY

MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE GMBH ALMANYA İZMİR MERKEZ ŞUBESİ
Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No: 41-1 . 15001 35530 Bayraklı / İzmir
Phone +90 232 5015000 . Fax +90 232 5015007
Email info@mmchg.com.tr

www.mmc-carbide.com

DYSTRYBUTOR:

┌

┐

└

┘

B180P 

Opublikowano przez:  MITSUBISHI MATERIALS TOOLS EUROPE | 2021.12